

Bande de guidage podotactile en inox 316L

PRESENTATION

- Bande de guidage podotactile en inox 316L.
- Dimensions 400 x 35 x 5mm avec 4 tiges de fixation de longueur 15mm et 6mm de diamètre.
- Surface fraisée à dessin pyramidale en version extérieure.
- Profondeur du fraisage de 0.75mm
- Arrête taillée en biseau avec un angle de 45 degrés avec la bande arrondie sur les deux extrémités.
- Produit destiné à un usage intérieur ou extérieur.
- Vendue à l'unité.
- Excellente résistance à l'usure.

Bande de guidage	Intérieur	Extérieur
Dimensions	400 x 35 mm	400 x 35 mm
Epaisseur	5 mm	5 mm
Fixation	A sceller	A sceller
Tige de fixation	4	4
Surface	Lisse	Fraisée pyramidale
Utilisation	Intérieur	Intérieur / Extérieur



Openspace - Alexandre Collomb-Clerc

Openspace31@yahoo.fr – <http://www.openspace-urbain.fr> – Tél 06 64 41 10 98 – Fax 04 26 00 72 82
 OPENSACE 77 rue Pierre Cazeneuve 31200 Toulouse – Siret 501 596 357 00019 – NAF 511 R – TVA FR 50501596357